

MEMORIAL DESCRITIVO DOS MATERIAIS COMPONENTES DO KIT

01 – FUNDAÇÃO:

Deverá ser executado a partir do projeto fornecido pela vendedora por um profissional contratado pelo cliente. Este profissional deverá adequar o projeto de fundação as características de solo do local da construção. Os materiais utilizados na fundação serão fornecidos pelo cliente.

02 - ESTRUTURA:

Será em madeira de lei bitolada e dimensionada conforme as cargas, apresentando montantes com dimensões de 10,5 x 10,5 cm nos projetos de modelo Salvador, Brasília, bungalow e quiosque. Nos projetos do modelo São Paulo, montantes de 14 x 14 cm.

Nosso sistema construtivo é o estruturado onde a carga da cobertura incide sobre os montantes e não sobre as paredes. **Materiais fornecidos pela BASSOUTO CASA DE MADEIRA;**

03 - PAREDES:

Madeira - Serão maciças, em paredes de 3,5 x 14 cm, encaixadas umas sobre as outras, utilizando o sistema de encaixe tipo macho e fêmea.

Materiais fornecidos pela BASSOUTO CASA DE MADEIRA.

Alvenaria - As paredes dos banheiros, cozinha e área de serviço, serão em alvenaria de tijolo cerâmico no sentido “em pé”, com espessura acabada de 14,0 cm, paredes essas que serão estruturadas com cintamento de concreto e ferro armado, na largura da parede.

Materiais fornecidos pelo Cliente.

As paredes de alvenaria serão revestidas em azulejos de primeira qualidade, na parte interna dos ambientes específicos (banheiros, cozinha e área de serviço), e nas faces externas acabamento em massa acrílica e pintura com tinta acrílica na cor Banca.

Materiais: Azulejo, argamassa, rejunte, massa acrílica e tinta acrílica, serão fornecidos pela BASSOUTO CASA DE MADEIRA.

04 - COBERTURA:

A estrutura do telhado será em madeira maciça, conforme projeto técnico de montagem, com caibros espaçados a cada 50 cm, apoiados em terças dimensionadas e bitoladas conforme as cargas. O ripamento das telhas será em madeira espaçado de acordo com a galga da telha utilizada (telha cerâmica natural modelo Portuguesa).

Materiais fornecidos pela BASSOUTO CASA DE MADEIRA

As varandas - Terão como suportes pilares em madeira com dimensões de 14 x 14 cm e vigas de telhado dimensionadas e bitoladas conforme as cargas. **Materiais fornecidos pela BASSOUTO CASA DE MADEIRA**

Manta para proteção térmica entre os caibros e as telhas cobrindo toda a parte interna da edificação, as varandas e beirais não serão cobertas por esta manta e serão caibros e telhas aparentes.

Materiais fornecidos pelo BASSOUTO CASA DE MADEIRA

05 - PISOS:

Modelos Salvador, Bungalows e Quiosques: Acabamentos todo em piso cerâmico de primeira qualidade, colocados com argamassa e acabamento em rejunte.

Modelos Brasília e São Paulo: Assoalho de madeira para os quartos, salas e circulação do pavimento superior. Piso cerâmico de primeira qualidade em todo o pavimento térreo e banheiros do pavimento superior.

Materiais fornecidos pela BASSOUTO CASA DE MADEIRA

A instalação dos pisos deverá acompanhar o alinhamento das juntas paralelas às paredes.

06 - ESQUADRIAS:

As janelas, portas, batentes e vistas serão em madeira. As portas internas serão tipo chapeadas e molduradas e as portas externas maciças tipo almofadadas. As janelas, portas balcão e portais terão vidros transparentes de 6 mm. **Materiais fornecidos pela BASSOUTO CASA DE MADEIRA**

07 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA:

Nas paredes de madeira a fiação passará por dentro de conduites embutidos nos montantes e também dentro de conduites isolados entre o telhado e a forração. Nas paredes de alvenaria os conduites ficarão embutidos da mesma forma das construções tradicionais. As tomadas e interruptores já atendem ao novo padrão internacional de instalações.

Os circuitos elétricos serão bipolares e as quantidades para cada ambiente será determinado no projeto elétrico. Projeto dimensionado para 220 V prevê distribuição a partir de um Quadro Geral de Disjuntores (QGD) localizado na cozinha ou área de serviço.

Materiais fornecidos pela BASSOUTO CASA DE MADEIRA

08 - INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA:

Hidráulica - Será em tubos e conexões de PVC cola a partir de um reservatório de polietileno tripla camada colocada conforme prevê o projeto técnico de montagem e projeto hidráulico. Está previsto nos banheiros 01 ponto para chuveiro, 01 ponto para vaso sanitário e 01 ponto para o lavatório. Na cozinha 01 ponto para pia e 01 ponto para máquina de lavar louças. Na área de serviço 01 ponto para tanque e 01 ponto para máquina de lavar roupas

Esgoto - Será em tubos e conexões de PVC cola até o limite das paredes externas.

09 – LOUÇAS SANITARIA

Vaso sanitário com caixa acoplada e lavatório com coluna

10 - METAIS

Torneira de lavatório, torneira de cozinha, torneira de tanque, registros de esfera e de pressão.

11 – ACESSÓRIOS

Chuveiro elétrico, porta toalhas de rosto e de banho, cabide de roupas, papeleira, saboneteira e assento sanitário

OS Materiais para hidráulica, esgoto, louças, metais e acessórios serão fornecidos pela BASSOUTO CASA DE MADEIRA

12 - TETO:

Forro de madeira sendo a sala acompanhando a inclinação do telhado, nos demais ambientes retos e em nível. Varandas e beirais com telhas e madeiras aparentes. **Materiais fornecidos pela BASSOUTO CASA DE MADEIRA**

12 – FERRAGENS / PREGOS:

Fechaduras, trincos, puxadores e dobradiças latonados.

Pregos todos galvanizados

Materiais fornecidos pela BASSOUTO CASA DE MADEIRA

11 - PINTURA:

Verniz marítimo para todas as partes de madeiras aparente, sendo verniz fosco para a parte interna e verniz brilhante para a parte externa.

Tinta acrílica branca para as paredes de alvenaria que fazem face externa.

Materiais fornecidos pela empresa BASSOUTO CASA DE MADEIRA

Destacamos que a empresa **BASSOUTO CASA DE MADEIRA**, atua no mercado de exportações vendendo os seus produtos diretamente ao consumidor final, sem a participação de intermediários. Este fato faz com que o nosso cliente receba preços diretos do fabricante.